

FR

DENKA

Fiche technique



Caractéristiques générales		
Modèle	Denka	
Couleur	Blanc et gris	
Matière principale	Aluminium avec peinture epoxy	
Dimensions	750 x 618 x 189 mm	
Poids maximal	50 kg (avec câble de recharge)	
Connecteur	Câble Combo CCS 2 de 4,5m	
Température de fonctionnement	-30° à 55°	
Humidité relative	5% à 95% HR sans condensation	
Indice de protection	IP54 IK10	
Mode de recharge	Mode 4	
Système de ventilation	Ventilateur avec filtres	
Environnement d'utilisation	Intérieur Extérieur	
Type de fixation	Mur Pied *1	
Identification	RFID Plug & Play V2C Payments	
Niveau acoustique	Moins de 65 dB à 1 m de distance	

Caractéristiques électriques		
Entrée AC		3 phases + N + PE
Tension Fréquence nominale	380 400 V +/- 15% 50 Hz / 60 Hz	
Courant maximal d'entrée	70 A	
Puissance	20 / 40 kW*1	
Facteur de puissance	≥ 0,98 (load: 20 kW - 40 kW)	
Efficacité	≥ 95%	
Distorsion	≤ 5% (load: 20 kW - 40 kW)	
Consommation en veille	Inférieur à 20 watts	
Système de mise à la terre	TT / TN-S	
Sectionneur d'entrée	Oui	
Protections électriques	Non inclus	
Sortie DC		
Puissance de sortie	20 / 40 kW*1	
Tension de sortie	150 - 1.000V	
Ondulation de tension	≥ 5 V	
Protocole de charge	ISO15118, DIN SPEC 70121	

*1 selon modèle

Fonctionnalités	
Protocole de communication	V2C Cloud OCPP 1.6 JSON API Cloud Modbus TCP Modbus RTU
Connectivité	WiFi Ethernet Bluetooth 4G (router inclus)
Contrôle dynamique de puissance	Oui, via un compteur externe*2
Indicateur LED/RGB NeoPixel	Selon l'état de la borne
Software	Mise à jour à distance (OTA)

Normes	
Certificats	IEC 61851-1 / IEX 61851-23 / IEC 62477-1 / EN 61851-1 / EN 61851-23 / EN 62477-1
Compatibilité électromagnétique	IEC 61851-21-2 / EN 61851-21-2 / Class B
Marquage	CE

*2 optionnel

Composition de la référence du produit

A

Model: XXXXXXXX

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz

Current: 32 A

IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ

Phases: 1

Order: 230822



www.v2charge.com



Made in Spain

	Définition	Code
A	Modèle / Puissance	Denka / 20 kW ou 40 kW
		DENKA20 DENKA40

Dimensions (mm)

