IT

TRYDAN

Scheda tecnica



Scheda tecnica — TRYDAN

Caratteristiche generali	
e-Charger	Trydan
Colore	Nero
Materiale	Policarbonato MVR
Dimensioni	240 × 334 × 153 mm
Peso	7 kg
Presa di uscita	Cavo / Socket
Tipo di uscita	Tipo 2 / Tipo 1
Lunghezza del cavo	5 m / 10 m (± 0,5 m)
Tipo di cavo	Liscio / Spiralato
Temperatura di funzionamento	da -25 °C a 50 °C
Temperatura di stoccaggio	da -40 °C a 70 °C
Display	2,6”
Illuminazione	RGB secondo lo stato di ricarica

Caratteristiche elettriche	
Tipo di rete	230 V / 400 V
Potenza massima di ricarica	7,4 kW o 22 kW*[1]
Corrente configurabile	6 - 32 A (per fase)*[1]
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Grado di protezione	IP54 / IK10
Rilevamento corrente residua	AC 30mA / DC 6mA*[1]

Caratteristiche funzionali	
Identificazione e interfaccia utente	Applicazione e portale V2C Cloud
Connettività	WiFi / Bluetooth
Comunicazione	OCPP / Rest API Cloud
Caratteristiche incluse	Controllo di potenza dinamico (V2C ControlBox + pinza amperometrica)

*[1] In base al modello

Scheda tecnica — TRYDAN

Composizione codice prodotto

A B C D E F

Model: XXXXX-X-XX-X-XX-X

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz

Current: 32 A

IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ

Phases: 1

Order: 230822

Made in Spain

www.v2charge.com

		Definizione	Codice
A	**Modello / Potenza**	Trydan / 32 A	TRY32
B	**Tipo di rete**	Monofase Trifase	1 3
C	**Tipo di cavo**	Cavo 5 m Cavo 10 m Cavo 5 m Tesla Cavo 10 m Tesla Cavo spiralato Socket	L5 L10 T5 T10 M S
D	**Protezioni**		P
E	**Accessori**	Spina domestica	SO
F	**Rilevatore di perdite**		F

Dimensioni (mm)

